



وصف الزيت

Rosneft Magnum Coldtec 5W-40 هو زيت اصطناعي بالكامل من مستوى الخدمة API SN/CF. إن الفهم العميق للعمليات التي تحدث عند تشغيل المحرك في ظروف درجات الحرارة المنخفضة، بالإضافة إلى استخدام التجارب والاختبارات الأكثر صالحة، فسمحت هذه الخطوات بخلق الزيوت Rosneft Magnum Coldtec التي تعمل على حماية أجزاء المحرك أثناء فترة المقص في الزيت، ولزوجتها منخفضة عند ضخها بمضخة الزيت، وتخلق الضغط الضروري في نظام الزيت أسرع من معظم المنتجات المستخدمة للمقارنة في السوق.

استعمال

تم تصميم الزيت **Rosneft Magnum Coldtec** لاستخدام في جميع الفصول في محركات البنزين والديزل الحديثة للسيارات والمركبات التجارية الخفيفة في ظروف الشتاء القاسية. وهي مستخدمة لسيارات تحتاج إلى الزيوت التي مستواها API SN/CF وإدائه أو موافقة من قبل شركة "أوتوفاز".

موافقة ومواصفة

موصافات دولية:
API SN/CF

موافقات:
شركة "أوتوفاز"

الميزات

- يسهل تشغيل المحرك في درجات حرارة منخفضة؛
- يوفر حماية لأجزاء المحرك خلال التشغيل؛
- يقلل من الضغوط على البطارية ويطيل عمره.

تعبئة

1 لتر، 4 لترات، 5 لترات، 216,5 لتر

خواص نموذجية كيميائية وفيزيائية

خاصة	طريقة الاختبار	Rosneft Magnum Coldtec 5W-40
لزوجة كينماتية عند درجة 100 مئوية، ملليمتر ² /ثانية	غوست 33	14,5
لزوجة حركية CCS عند 30 درجة تحت الصفر، ميليباسكال . ثانية	ASTM D 5293	6000
مؤشر اللزوجة	غوست 25371	173
رقم قلوي، ملغم KOH/غم	ASTM D2896	9,4
رماد الكبريتات، نسبة الكتلة	غوست 12417	1,3
نقطة الوميض في بوتقة مفتوحة، °C	غوست 4333	220
نقطة التصلب، °C	غوست 20287	-43
تبخير وفقاً لنواك، %	غوست 32330	10,4
سماكة عند 20 درجة مئوية، كغ/م ³	غوست 3900	854