

وصف واستعمال

وصف الزيت

Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 هو زيت شبه اصطناعي من مستوى الخدمة API SL/CF. ساعد الفهم الشامل للعمليات التي تحدث أثناء تشغيل المحرك الطويل على خلق زيوت Rosneft Magnum Maxtec وتحمي بفعالية محرك السيارة التي قطعت المسافات الكبيرة بالإضافة الى ذلك تمنع تكوين الرواسب وفي نتيجة يؤدي كل هذا الى تحسين عمل المحرك.

استعمال

تم تصميم الزيت **Rosneft Magnum Maxtec** لاستخدام في محركات البنزين والديزل الحديثة للسيارات التي قطعت المسافات الكبيرة وتحتاج الى زيوت من مستوى API SL/CF وأدائه وموافقة من قبل شركة "وتوفاز".



موافقة ومواصفة

موافقات:

شركة "وتوفاز"

مواصفات دولية:

API SL/CF

الميزات

- يمدد عمر المحرك في فترة ما بعد الضمان؛
- يقلل من ظهور الرواسب في آلات اسطوانة المكبس ويؤدي ذلك الى العمل المستقر؛
- يوفر التشغيل السلس للمحرك.

تعبئة

1 لتر, 4 لترات, 5 لترات, 216,5 لتر

خواص نموذجية كيميائية وفيزيائية

خاصة	طريقة الاختبار	Rosneft Magnum Maxtec 5W-30
لزوجة كينماتية عند درجة 100 مئوية، مليمتراً/2 ثانية	غوست 33	11,3
لزوجة حركية CCS عند 30 درجة تحت الصفر، ميلياسكال . ثانية	ASTM D 5293	6000
مؤشر اللزوجة	غوست 25371	135
رقم قلوي، ملغم /KOH/غم	غوست 11362	6,3
رماد الكبريتات، نسبة الكتلة	غوست 12417	0,8
نقطة الوميض في بوتقة مفتوحة، °C	غوست 4333	220
نقطة التصلب، °C	غوست 20287	-40
تبخير وفقاً لنواك، %	غوست 32330	11,0
سماكة عند 20 درجة مئوية، كغ/م ³	غوست 3900	888