



وصف الزيت

Rosneft Magnum Cleantec 10W-40 هو زيت اصطناعي بالكامل من مستوى الخدمة API SJ/CF. ساعد استخدام مكونات أساسية اصطناعية إنتاجها الخاص، فضلاً عن العديد من سنوات لتعاون مع صانعي السيارات ، على تطويع الزيوت Rosneft Magnum Cleantec خصيصاً للسيارات التي قطعت المسافات الكبيرة للحفاظ على نظافة أجزاء المحرك.

استعمال

تم تصميم الزيت **Rosneft Magnum Cleantec 10W-40** لاستخدام في محركات البنزين والديزل الحديثة للسيارات التي قطعت المسافات الكبيرة و تحتاج الى الزيوت من مستوى API SJ/CF وأدائه. يوصى باستخدامها بدلاً من الزيوت من مستوى API SG/CD.

موافقة ومواصفة

مواصفات دولية:
API SJ/CF

موافقات:
شركة "أوتوفاز"

الميزات

- يقلل من تشكيل ورنيش والسخام والرواتب؛
- يوفر التشغيل بدون مشاكل لمحرك السيارة التي قطعت المسافات الكبيرة؛
- مناسب للسيارات التي قطعت اكثر من 100000 كم.

تعبئة

1 لتر, 4 لترات, 5 لترات, 216,5 لتر

خواص نموذجية كيميائية وفيزيائية

خاصة	طريقة الاختبار	Rosneft Magnum Cleantec 10W-40
لزوجة كينماتية عند درجة 100 مئوية، ملليمتر ² /ثانية	غوست 33	13,6
لزوجة حركية CCS عند 25 درجة تحت الصفر، ميليباسكال . ثانية	ASTM D 5293	3750
مؤشر اللزوجة	غوست 25371	161
رقم قلوي، ملغم KOH/غم	غوست 11362	8,3
رماد الكبريتات، نسبة الكتلة	غوست 12417	1,4
نقطة الوميض في بوتقة مفتوحة، °C	غوست 4333	220
نقطة التصلب، °C	غوست 20287	-40
تبخير وفقاً لنوك، %	غوست 32330	7,1
سماكة عند 20 درجة مئوية، كغ/م ³	غوست 3900	850