



### وصف الزيت

**Rosneft Magnum Maxtec 10W-40** هو زيت شبه اصطناعي من مستوى الخدمة API SL/CF. ساعد الفهم الشامل للعمليات التي تحدث أثناء تشغيل المحرك الطويل على خلق زيوت Rosneft Magnum Maxtec وتحمي بفعالية محرك السيارة التي قطعت المسافات الكبيرة بالإضافة الى ذلك تمنع تكوين الرواسب وفي نتيجة يؤدي كل هذا الى تحسين عمل المحرك.

### استعمال

تم تصميم الزيت **Rosneft Magnum Maxtec** لاستخدام في محركات البنزين والديزل الحديثة للسيارات التي قطعت المسافات الكبيرة وتحتاج الى زيوت من مستوى API SL/CF وأدائه وموافقة من قبل شركة "أوتوفاز".

## موافقة ومواصفة

موصفات دولية:  
API SL/CF

موافقات:  
شركة "أوتوفاز"

## الميزات

- يمدد عمر المحرك في فترة ما بعد الضمان؛
- يقلل من ظهور الرواسب في آلات اسطوانة المكبس ويؤدي ذلك الى العمل المستقر؛
- يوفر التشغيل السلس للمحرك.

## تعبئة

1 لتر، 4 لترات، 5 لترات، 20 لتر، 216,5 لتر

## خواص نموذجية كيميائية وفيزيائية

خاصة	طريقة الاختبار	Rosneft Magnum Maxtec 10W-40
لزوجة كينماتية عند درجة 100 مئوية، ملليمتر <sup>2</sup> /ثانية	غوست 33	15,4
لزوجة حركية CCS عند 25 درجة تحت الصفر، ميليباسكال . ثانية	ASTM D 5293	6900
مؤشر اللزوجة	غوست 25371	150
رقم قلوي، ملغم KOH/غم	غوست 11362	8,1
رماد الكبريتات، نسبة الكتلة	غوست 12417	0,8
نقطة الوميض في بوتقة مفتوحة، °C	غوست 4333	230
نقطة التصلب، °C	غوست 20287	-35
تبخير وفقاً لنواك، %	غوست 32330	10,3
سماكة عند 20 درجة مئوية، كغ/م <sup>3</sup>	غوست 3900	888