



### وصف الزيت

**Rosneft Magnum Runtec 10W-40** هو زيت اصطناعي بالكامل من مستوى الخدمة API SN/CF. تم تطوير زيوت محركات Rosneft Magnum Runtec باستخدام أحدث الإضافات والزيوت الأساسية الاصطناعية بالكامل. ان هذه الزيوت فلا تعمل فقط خلال مدة الخدمة الكاملة التي اقترتها شركات تصنيع السيارات، بل تحافظ أيضاً على الخصائص المهمة في نهاية فترة الخدمة. يمكن أن يكون مالك السيارة واثقاً من أن المحرك محمي بشكل موثوق حتى بعد 16000 كم.

### استعمال

تم تصميم زيوت محركات **Rosneft Magnum Runtec** للاستخدام في محركات البنزين والديزل الحديثة للسيارات والمركبات التجارية الخفيفة بما في ذلك السيارات المزودة بشاحن توربيني، وتوفر فترات التغيير الممتدة. وهي مستخدمة لسيارات تحتاج الى الزيوت التي مستواها API SN/CF وادائه او موافقة من قبل شركة "اوتوفاز".

## موافقة ومواصفة

### موافقات:

شركة "اوتوفاز"

### مواصفات دولية:

API SN/CF

## الميزات

- تمدد تركيبة الزيت الفريدة فترة تغيير الزيت بعد اكثر من 16000 كم؛
- يوفر الزيت مستوى مستقر لخصائص التشغيل طوال فترة الخدمة؛
- يقلل من تكاليف الصيانة.

## تعبئة

1 لتر، 4 لترات، 5 لترات، 20 لتر، 216,5 لتر

## خواص نموذجية كيميائية وفيزيائية

خاصة	طريقة الاختبار	Rosneft Magnum Runtec 10W-40
لزوجة كينماتية عند درجة 100 مئوية، ملليمتر <sup>2</sup> /ثانية	غوست 33	14,1
لزوجة حركية CCS عند 25 درجة تحت الصفر، ميليباسكال . ثانية	ASTM D 5293	4750
مؤشر اللزوجة	غوست 25371	160
رقم قلوي، ملغم/KOH/غم	ASTM D2896	9,2
رماد الكبريتات، نسبة الكتلة	غوست 12417	1,3
نقطة الوميض في بوتقة مفتوحة، °C	غوست 4333	212
نقطة التصلب، °C	غوست 20287	-38
تبخير وفقاً لنواك، %	غوست 32330	8,1
سماكة عند 20 درجة مئوية، كغ/م <sup>3</sup>	غوست 3900	850